

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

Nr 42. 1966.

B nr 42. Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Johansfors samhälle i Algutsboda kommun.

(Anslås i Algutsboda församling.)

Länsstyrelsen har den 28 april 1966 med stöd av 2 kap. 64 och 66 §§ vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Johansfors samhälle i Algutsboda kommun.

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkes på bifogade karta. Området är indelat i inre och yttre skyddszon.

2 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande.

- a) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom inre skyddszonen skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszonen skall, därest icke den strängare föreskriften för inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcker eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning, skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall, om så erfordras för att med säkerhet hindra bränsle att nedtränga i marken, förses med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen före-

kommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- c) Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- d) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- e) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o. d. ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t. ex. vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i vare särskilt fall lämnade anvisningar.
- f) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- g) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m. m. kan ske utan risk för grundvattnet.
- h) Sopor eller annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.
- i) Grus- eller sandtäkt får ej ske till lägre nivå än som finns angivet på skyddsområdeskartan och som motsvarar ungefär tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom inre skyddszonen och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom yttre skyddszonen. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- eller sandtäkt kan tillåtas under de nivåer som angivits på skyddsområdeskartan.

1966 DEN 29 APRIL Nr 42

3

3 §
Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 §
hälsovårdsstadgan.

4 §
Förseelser mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap. 14 §
andra stycket vattenlagen sägs.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger att däröver hos Konungen anföra besvär, vilka vid äventyr av talans förlust skola hava inkommit till Kungl. Socialdepartementet inom tre veckor eller, om menighet är klagande, fem veckor från delfäendet härav.

Växjö i landskansliet den 29 april 1966.

GUNNAR HELÉN

Tage Kilander

Bilaga Emmaboda 9d
Johansfors

— yttre skyddszon
- - - inre skyddszon
Skala 1:10000

